

Оптический телефон ТОПАЗ-2000



Оптические телефоны **ТОПАЗ-2000** предназначены для организации дуплексной технологической связи по одному одномодовому волокну при монтаже и обслуживании ВОЛС.

Комплект телефонов обеспечивает высокое качество передачи речи на расстоянии до 200 км на волоконных линиях с затуханием более 40 дБ.

Автоматическое соединение абонентов при подключении к линии, простое управление и индикация состояния связи. Продолжительное время автономной работы. Использование стандартной телефонной гарнитуры. Компактный ударопрочный корпус и удобный защитный чехол.

Комплект оптических телефонов «Топаз-2000», состоит из двух полу-комплектов

«Топаз-2000-1» и «Топаз-2000-2», в каждый из которых входит модуль оптического телефона и телефонная гарнитура.

Характеристики:

Наименование	Модуль «Топаз-2000-1»	Модуль «Топаз-2000-2»
Рабочая длина волны, нм	1310 - передача 1550- прием	1550 - передача 1310 - прием
Модуляция	импульсно-кодовая	
Оптический динамический диапазон, дБ	>40	
Максимальная дальность связи, км	200	
Режим работы	Дуплекс	
Тип оптического соединителя (определяется при заказе)	FC/UPC, (SC, ST, LC)	
Питание	Li-pol аккумуляторная батарея, внешний блок питания 220В	
Время непрерывной работы от комплекта аккумуляторных батарей, не менее, часов	40	
Габариты модуля, мм	150 x 90 x 55	
Масса модуля, кг	0,25	

Гарантия 24 месяца.

Комплект поставки состоит из двух полукомплектов, в каждый из которых входит:

Модуль оптического телефона	1 шт.
Гарнитура телефонная (наушники и микрофон)	1 шт.
Блок питания (зарядное устройство) от сети 220В	1 шт.
Патчкорд соединительный оптический	1 шт.
Чехол защитный	1 шт.
Сумка для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1.шт.

Контакты:

Россия, 192012, Санкт-Петербург, а/я 51
пр. Обуховской Обороны, д.112 к.2, лит. "И", офис 630
Телефон: (812) , 380-85-09,
E-mail: optics@comm-serv.ru
www.topfibertester.ru