

Оптический телефон ТОПАЗ-2000



Оптические телефоны **ТОПАЗ-2000** предназначены для организации дуплексной технологической связи по одному одномодовому волокну при монтаже и обслуживании ВОЛС.

Комплект телефонов обеспечивает высокое качество передачи речи на волоконных линиях с затуханием не более 40 дБ.

Автоматическое соединение абонентов при подключении к линии, простое управление и индикация состояния связи. Продолжительное время автономной работы. Использование стандартной телефонной гарнитуры. Компактный ударопрочный корпус и удобный защитный чехол.

Комплект оптических телефонов «Топаз-2000», состоит из двух полу-комплектов «Топаз-2000-1» и «Топаз-2000-2», в каждый из которых входит модуль оптического телефона и телефонная гарнитура.

Характеристики:

Наименование	Модуль «Топаз-2000-1»	Модуль «Топаз-2000-2»
Рабочая длина волны, нм	1310 - передача 1550- прием	1550 - передача 1310 - прием
Модуляция	импульсно-кодовая	
Максимальные допустимые потери в оптической линии на 1310 нм, не менее, дБ	40	
Максимальная дальность связи, км	Определяется максимальными допустимыми потерями оптической линии	
Режим работы	Дуплекс	
Тип оптического соединителя	FC/UPC, (SC, ST, LC) (определяется при заказе)	
Питание	Li-pol аккумуляторная батарея, внешний блок питания 220В	
Время непрерывной работы, не менее, часов	40	
Габариты модуля, мм	150 x 90 x 55	
Масса модуля, кг	0,25	

Измерительное и контрольно-технологическое оборудование

Комплект поставки состоит из двух полукомплектов, в каждый из которых входит:

Модуль оптического телефона	1 шт.
Гарнитура телефонная (наушники и микрофон)	1 шт.
Блок питания (зарядное устройство) от сети 220В	1 шт.
Шнур соединительный оптический	1 шт.
Чехол защитный	1 шт.
Сумка для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Гарантия 24 месяца.

Контакты:

Россия, 192029, Санкт-Петербург, а/я 62
пр. Обуховской Обороны, д.51, лит. "К", офис 205
Телефон: (812) , 380-85-09,
E-mail: optics@comm-serv.ru
www.topfibertester.ru